

# **SLIDING GATES**

## **البوابات المنزقة**



### **Technical Data**

Nominal length	4000 - 6000 mm
Rise above Floor Level	2500 mm
Weight OF The motor	21 kg
Control panel Power supply	220 vac
Maximum current	5.1 A
Maximum speed	10.5 m/min
Motor power	580 W
Maximum torque	54 Nm
Maximum Capacity	2200 kg
Operating Temperature	-20 - + 55 °C
Pushing Force	1500 N
Capacitance	35 µF

### **المواصفات الفنية**

الطول المتاح	6000 - 4000 مم
الارتفاع من سطح الارض	2500 مم
وزن المحرك	21 كجم
مصدر الطاقة لوحدة تحكم	220 جهد تيار متعدد
اقصى شدة تيار	5.1 امبير
اقصى سرعة	10.5 م/د
قدرة المحرك	580 وات
اقصى عزم دوران	54 نيوتن متر
السعه القصوى	2200 كجم
درجة الحرارة	20- 55+ درجة مئوية
قوة الدفع	1500 نيوتن
السعه الكهربائية	35 ميكرو فاراد

- |   |  |    |   |
|---|--|----|---|
| 1 | BK or BKE unit                           | 6  | Key-operated selector switch            |
| 2 | Control board incorporated               | 7  | Flashing light indicating door movement |
| 3 | Radio receiver                           | 8  | Antenna                                 |
| 4 | Limit-switch tabs (only for the BK unit) | 9  | Safety photocells                       |
| 5 | Rack                                     | 10 | Photocell column                        |
|   |  | 11 | Closure stop                            |

